



ISO PAINT NORDIC A/S

- INJECTEURS
- P O M P E S
- MATERIEL DE PROTECTION
- PRODUITS DE TRAITEMENT

*Fiche Technique*

### **ISO Hydrosil SB RC**

Hydrofuge de Remontées Capillaires

#### **Description du produit :**

L'ISO Hydrosil SB RC est un produit d'injection destiné à lutter contre les remontées capillaires dans les murs, à base d'un liant siloxane en phase solvantée.

#### **Mise en oeuvre :**

Iso Hydrosil SB RC doit être injecté aussi près que possible au-dessus du niveau du sol. Les orifices d'injection doivent être au nombre de 8 par mètre linéaire, et doivent se situer à 10 cm du niveau du sol. Les quantités d'injection varient de 1,5 à 2 litres par mètre linéaire, par 10 cm d'épaisseur de mur. L'étanchéité et l'injection seront réalisées à l'aide d'injecteurs diamètre 12MM ou 18MM, ou de cannes d'injection manuelles ou automatiques.

Il est conseillé d'utiliser un compteur de passage afin de vérifier les quantités injectées.

L'efficacité est réelle après 48 à 72 heures. Cependant, on considère qu'il faut environ 6 à 12 mois pour que le mur s'assèche totalement.

#### **Caractéristiques Techniques :**

- ◆ Coloris : Incolore
- ◆ Dilution : Livré prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
- ◆ Nettoyage : Nettoyer soigneusement les outils, etc., à la térébenthine.
- ◆ Conditionnement : 25 Litres
- ◆ Conservation : A l'abri de l'humidité, et hors de portée des enfants.

**SODIF : DISTRIBUTEUR EXCLUSIF**